GTLED RS

96221960 GTLED RS 72L50 NR BPL 2M32/20 UPS

IP65

GTLED RS

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion, 72 LEDs betrieben bei 500mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet,. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Schmale Straße. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Ø 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Ø 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Konstruktion entspricht EN60598-2-22 bei Leuchten mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Komplett inklusive LEDs.

Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen.

Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm
Leuchten Leistung: 108 W
Gewicht: 16 kg

TLG_GTLD_F_RSPDB.jpg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting