THORN

96273577 <GAMMA 24L35-730 SC-S BP CL1 W5 T60 GY

	IP66	IK10		CE			Ta -20 +35

Eine moderne, diskrete und vielseitige Mastaufsatz-LED mit symmetrisch Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminium druckguss (EN AC-46100), pulverbeschichtet grau (ähnlich RAL9006). Abdeckung: mattiert Polycarbonat (PC). Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Ø60-mm-Mastzopf, maximale Einstecktiefe 75 mm. Mit 5m Kabel vorverdrahtet.

Abmessungen: 430 x 370 x 396 mm
Leuchten Leistung: 28 W
Leuchten Lichtstrom: 2957 lm
Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
Gewicht: 6,3 kg
Windangriffsfläche: 0.064 m²

TLG_GAML_F_D60PDB3000K.jpg

TLG_GAML_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96273577 <GAMMA 24L35-730 SC-S BP CL1 W5 T60 GY

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting