Leopard

96627758 <LEOPARD 900 LED2 MWS OP RD WH L840

IP65	IK10	⏚	CE	850°C	T_a -10 +30

Leopard

Luminaire LED de cloison rond. Electronique, non gradable. Corps : blanc Polycarbonate (PC). Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique I, IP65. Avec détecteur de mouvement intégré pour un contrôle marche/arrêt. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø230 x 101 mm
Puissance du luminaire: 11,5 W
Poids : 0,81 kg

TLG_LPRD_F_LRWO.jpg



TLG_LPRD_M_RL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting