

# Chalice Pro

# THORN

96643259 CHAL PRO LED2000-840 R2M E3 RMB W6



## Chalice Pro

Ein LED-Downlight zur Einbaumontage. ready2mains™-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung, extern. IP54 (IP20 von oben), Schutzklasse I, UGR<19. Gehäuse: Aluminium lackiert, weiß (RAL 9016). Reflektor: hochglänzend. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 - 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K..

Abmessungen: Ø172 x 94 mm

Gesamtleistung: 16,6 W


Leuchten Lichtstrom: 2030 lm

Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W

Gewicht: 1,71 kg



TLG\_CHLP\_F\_RMBPDB.jpg



TLG\_CHLP\_M\_EM.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Für die Farbtemperatur besteht eine Toleranz von  $\pm 150$  Kelvin des Nominalwerts. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^\circ\text{C}$ .

Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur Beschwerde. Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

# Chalice Pro

96643259 CHAL PRO LED2000-840 R2M E3 RMB W6

THORN