

IQ Wave SP

THORN

92901533 IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

IQ Wave SP

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik:
Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares
Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller
Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor,
Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich
RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert.
Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang
Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu
bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm

Leuchten Leistung: 40 W

Leuchten Lichtstrom: 4250 lm

Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W

Gewicht: 4,9 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting