## Katona



## 96631355 KAT SQ 1000-840 COR MWS E3




## Katona

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel.

Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W

Gewicht: 1,23 kg

Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang; die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-yearguarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)





TLG KATO F SQ PDB.jpg

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

## Katona



96631355 KAT SQ 1000-840 COR MWS E3