


Omega Pro 2

92916444 OP2 3800-840 MPT HF Q625

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T _a 0 +35	
---------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	-------	-------------------------	--

Omega Pro 2

Eine LED-Paneel-Leuchte für
Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse
II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht
dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016).
Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC),
mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand.
Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie
Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich.
Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex
min.: 80

Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm
Leuchten Leistung: 29,9 W
Leuchten Lichtstrom: 3800 lm
Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W
Gewicht: 5,45 kg



TLG_OMP2_F_QMPT_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92916444 OP2 3800-840 MPT HF Q625

THORN