



Graffiti

LED-Strahler für Montage an CONTUS
Tragschienensysteme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte
Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare
Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS
Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS
Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss,
schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert.
Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar.
Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-
Ware bestellt werden.

Abmessungen: Ø95 x 204 mm
Leuchten Leistung: 27 W
Leuchten Lichtstrom: 3500 lm
Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W
Gewicht: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_BK_ON.jpg



TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting