Chalice 3



93901309 CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB



Chalice 3


Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PĆ), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø223 x 96 mm Leuchten Leistung: 25,3 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W

Gewicht: 1,39 kg



TLG CHAL3 F 200 RSB EM.jpg



TLG CHAL3 M EHF200.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Chalice 3 93901309 CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB

