LED Fit

Eine extrem leichte, zuverlässige und effiziente Alternative für HIT / Hochvolthalogen-Allzweckfluter mit erstklassiger Optik

- Ultra leichtes, kompaktes Design für einfache Installation und minimale ästheitische Auswirkungen
- Die wirklich asymmetrische Optik muss für die richtige Lichtverteilung nicht geneigt werden und ermöglicht hervorragendes Lichtmanagement (ULOR 0cd bei 90°)
- 50.000 Std. Lebensdauer
- Ca. 80 % weniger Energiebedarf im Vergleich zu vergleichbaren HIT-Lösungen

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.





96628333

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150)
Bügel: Aluminium
(EN AC-46000)
Visier: Polycarbonat, Außenseite hellgrau pulverbeschichtet (RAL 9006)
Standard-Korrosionsklasse: C3

Installation/Montage

Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel.
Montagebügel, befestigt an drei Befestigungspunkten - 1 x M10, 2 x M8 - drehbar, daher unterschiedliche Montagepositionen möglich.

IP66, IK07, SC1, CE

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

LED Fit

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
LED Fit				
LEDFIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LEDFIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LEDFIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting