


Altis Gen5

Leistungsstarkes LED-Flutlicht für den Sportbereich (von Profi- bis Freizeitsportanlagen) und zur Flächenbeleuchtung

- **BEST IN CLASS** - Leistungsstarke Beleuchtung bis zu 256.000 lm, außergewöhnlich witterungsbeständig, ausgezeichnete thermische Eigenschaften, minimale Windanfälligkeit, große Auswahl bezüglich Leuchtleistung und Präzisionsoptiken
- **INDIVIDUELLE MODULAUSRICHTUNG** - Flexible Optiken und modulare Konstruktion erlauben diverse Optikkombinationen, darunter die Möglichkeit, jedes LED-Modul einzeln zu neigen, um die Anzahl der Leuchten sowie die Windanfälligkeit zu minimieren
- **Ausgezeichnete Leistung**; das kompakte Vorschaltgerät wird entweder am Rahmen der Leuchte oder in einer Entfernung von bis zu 200m installiert. Das patentierte "Fischgrät"-Design ermöglicht eine maximale Luftkühlung für optimiertes Wärmemanagement
- **Über DALI oder RDM-DMX voll steuerbare Lösung** für Sofortbeleuchtung, abgestufte Beleuchtungslevels und Event-Beleuchtung mit dynamischen Lichtszenarien
- **Intuitives Design** für einfache Montage mit QuickFix-Anschlussbox sowie mehrfachen Befestigungsoptionen. Flexible Präzisionseinstellung für exakte und schnelle Neigung und Ausrichtung der Module
- **Um sicherzustellen, dass das Produkt für Ihre Projektanwendungen geeignet ist, nutzen Sie bitte 'myProduct'**, um die benötigte Ausführung zu konfigurieren. Ihr lokales Vertriebsteam kann Sie dabei unterstützen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), Module mit patentiertem 'Fischgrät'-Design für optimales Wärmemanagement, pulverbeschichtete Lackierung

Rahmen und Bügel: Aluminiumdruckguss EN AC 44100 oder Aluminiumblech lackiert (alle Versionen) oder unlackiert (Versionen mit 2 & 3 LED-Platinen)

Aluminium: sehr geringer Kupfergehalt, geeignet für harte Umgebungsbedingungen, einschließlich Schwimmbäder

Glas: 4mm, gehärtet, hochtransparent, mit Entspiegelungsschicht auf beiden Seiten

Schrauben: Edelstahl, verzinkt, A4

Korrosionsbeständigkeit: geschützt nach Korrosionsschutzklasse C5 gemäß ISO 9223:2012

Altis Gen5

Installation/Montage

Montagebügel wird an verschiedenen Befestigungspunkten befestigt (eine M20-Schraube oder zwei M14-Schrauben). Rahmen an Bügel mit M10-Hex-Schraube befestigt, Position kann horizontal (100 mm) verändert werden (nur bei Version mit 3 und 2 LED-Platinen). Neigbare LED-Module am Rahmen mit M8-Hex-Schrauben befestigt. Auswechselbarer Bügel für hängende Positionierung und verschiedene Montagekonfigurationen, einschließlich Pendel-, Wand-, Aufputz- und Dachmontage. Die LED-Module sind mit einem Verteilerkasten mit einem einfachen Klemmanschlusssystem vorverdrahtet.

Vorschaltgerätebox kann bis zu 200m entfernt von der Leuchte montiert werden und besitzt vier verschiedene Kabelverschraubungen: 1 x M25-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 10 und 17 mm mit Steckklemmen für Drähte bis zu 2,5 mm² für die Netzversorgung (220-400V / 50-60Hz); 2 x M16-Kabelverschraubungen für Kabeldurchmesser zwischen 5 und 10 mm IN/OUT-Steuerung; 1 x M32-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 13 und 21 mm mit Steckklemmen für Drähte bis zu 2,5 mm² (ein 7-adriges Kabel, Länge nach Kundenwunsch, nicht von Thorn bereitgestellt, für den elektrischen Anschluss des Fluters – 8-adrig für den Einsatz des NTC). LED-Statusanzeige für Vorschaltgerätebox. Vier Öffnungen an den Ecken des Netzteilgehäuses ermöglichen verschiedene Montageoptionen.

Präzise Ausrichtungseinheit ist erhältlich und kann über oder unter dem LED-Modul eingestellt werden.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
Altis, 1 Modul				
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923
Altis, 2 Module				
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125
Altis, 3 modules				
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96670249
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129

Altis Gen5

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098

Altis, Vorschaltgerät - Premium

ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA			6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA			6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA			6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA			6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA			6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA			5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX			6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX			6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX			6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX			6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX			6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX			5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943

Altis, Vorschaltgerät - Leistung

ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA			5,8	96684147
------------------------------------	--	--	-----	----------

Altis Gen5

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777
Altis Zubehör				
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170