Areaflood Pro


Projecteurs polyvalents à haute performance pour l'éclairage de grands espaces sans nuisances lumineuses



- Performances et efficacités optiques de première classe, avec un large choix de systèmes de gestion intégrés (bi-puissance autonome, gradation Dali, communication en radio-fréquence avec interface Zhaga)
- Contrôle précis du flux lumineux (0 cd à 90°, absence de lumière perdue) pour le confort des usagers
- Compact et léger afin d'éviter des frais de structure additionnels, surtout en cas de rénovation de l'éclairage
- Maintenance réduite au minimum grâce à la durée de vie étendue des LED et drivers
- Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large). Les tailles Medium & Large sont conformes à la norme DIN 18032-3:1997-04 relative aux salles de sport et aux salles polyvalentes (Partie 3 = test de sécurité contre les lancements de ballons)

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche : acier galvanisé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
- Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500

Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

Installation / Montage

- Taille Small:

Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 12 mm.

- Taille Medium & Large:

Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 15 mm ou deux trous Ø 12 mm.

- Fourche réversible pour une installation suspendue. Réglage de l'incliaison aisée grâce aux indicateurs angulaires latéraux, ou au système de visée code 96632103 se fixant sur la fourche (taille Medium & Large). Vis de pression permettant de conserver la position définie.
- Presse-étoupe pour câble Ø 8 à 12 mm. Accès au driver par le dessus du projecteur.
- Accessoire de fixation pour montage en top sur mât avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 76 mm.
- Pour l'éclairage de parking, installation typique des projecteurs à l'horizontale.
- Pour l'illumination de façade, il est possible de retourner le projecteur vers le haut. Grille de protection disponible en accessoire.
- Version pour piscine (SWP)sur demande, nécessitant un traitement spécial

et sous réserve des conditions d'utilisation (veuillez nous consulter).

IP66, BWS, IK08, SC1, SC2, CE, RCM

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting